




TRINITY

Drehsperrre in 2- und 3-Armtechnik mit Bezahlautomat und Ticketausgabe


Diese Zugangskontrolle mit Bezahlfunktion und Ticketausgabe ist mit einem grafikfähigen Farbdisplay ausgestattet. Die übersichtliche, komfortable und ergonomische Anordnung für den Kunden und das Bedienpersonal ist auf die besonderen Bedürfnisse in dem gewählten Einsatzbereich ausgerichtet.

Die automatische Prüfung der verfügbaren Wechselgeldmünzen (Tubenwechsler) und der optionale Papierstandprüfer gewährleisten einen reibungslosen und nahezu wartungsfreien Betrieb.

Ein spezieller Kartenleser ermöglicht den kostenfreien Zugang für die eigenen Angestellten, eine Managementkarte erlaubt die Nutzung der verschiedenen Prüf- und Servicefunktionen.




Motorized




Suitable for outdoor use




Control unit



Up to 55P/min



Communication



Bidirectional operation




Changeable parameters



Energy-efficient



Low maintenance



Low noise



Safety level: 1

- ✓ Wartungsfreie Mechanik
- ✓ Integrierte LOGITURN® Steuerung
- ✓ Großes Grafikfarbdisplay für Bedienung und Menüführung
- ✓ Umfangreiche Einstellmöglichkeiten und Anzeige von Informationen
- ✓ Tubenwechsler für Wechselgeldrückgabe und Menüführung für einfache Befüllung
- ✓ Massive Geldkassette mit Sicherheitsschloss
- ✓ Alarm bei unbefugter Bedienung und Handhabung der Geldkassette
- ✓ Durchgangszählung
- ✓ Zweirichtungsbetrieb
- ✓ Ticketausgabe für Wertbons (Leporello)
- ✓ Langlebige Qualität





Beschreibung

Die motorgetriebene Drehsperre TRINITY in 3- bzw. 2-Armtechnik (auch Fluchtweg tauglich) besteht zur Gänze aus rostfreien Materialien. Der aufgebauete Bezahlautomat ist mit einer Wechselgeldeinheit und der Bon-Ausgabe besonders für den Einsatz in WC-Anlagen, Dusch- und Badeinrichtungen und Freizeiteinrichtungen geeignet. Die eingebauten Zählerleinheiten geben genauen Überblick über die Besucherfrequenz und die Einnahmen. Die eingebaute Geldkassette ist gesondert gesichert und nur mit einem besonderen Sicherheitsschlüssel entriegelbar, wodurch ein Austausch auch von einfachen Angestellten vorgenommen werden kann.

Anwendungsbereiche

- Freizeiteinrichtungen
- WC Anlagen in Raststätten
- Restaurants
- Attraktionen
- Versorgungseinrichtungen mit hoher Besucherfrequenz insb. bei starkem touristischem Gästeaufkommen für den Innen- und Außenbereich

Technische Eigenschaften

Stromversorgung	24 V =
Verbrauch	50 Wh
Lagertemperatur	-40 °C bis +50 °C
Betriebstemperatur	-10 °C bis +50 °C
Durchgangsbreite	570mm
Länge	1.000mm
Höhe	1.647mm
Aufstellungsbereich	900mm x 1.000mm
Masse	50kg
Material	CrNi-Stahl Werkstoff
Kommunikation	1.4301 = V2A potentialfreie Kontakte

Modelle

6CTR3AEC: TRINITY 3A CrNi
6CTR2AEC: TRINITY 2A CrNi

Extras

21021TL-N: Bondrucker für Trinity (Leporello)
2P411-N: Sensorstart + Lichtschranken-freischaltung
2P414- N: Lichtschrankenfreischaltung für Logiturn

Optionen

21024T-N: TRINITY Sonder-Personalkarte
21023T: TRINITY Füllstandüberwachung
21022T: TRINITY SET Aufbruch, Manipulation

Passende Produkte

21510: Geländer für Gitterrost
21550: Gitterrost COMPACT

