





VARIO 1100 E

Vertikaldrehkreuz, hüfthoch,
90° / 180° Teilung

Besonders geeignet für gut frequentierte Zugänge mit in- und Ausgangsbetrieb in Innen- und Außenbereichen in Bädern und Freizeiteinrichtungen sowie in Architektonisch anspruchsvollen Gebäuden.




Motorized




For outdoor use




Control unit



Up to 55P/min



Communication



Bidirectional operation




Changeable parameters



Energy-efficient



Low maintenance



Low noise



Safety level:
4

- ✓ Fertig montierte Anlieferung
- ✓ Geräuschfreier Lauf
- ✓ LOGITURN®-Steuerung
- ✓ Zweirichtungs-Betrieb
- ✓ Eingangsrichtung änderbar
- ✓ Hoher Personendurchsatz
- ✓ Langlebige Qualität
- ✓ Architekturfreundliche Transparenz
- ✓ Seewasser-Ausführung lieferbar
- ✓ Integrierte Steuerung
- ✓ Wartungsfreie Mechanik
- ✓ Durchgangszählung
- ✓ Umfangreiches Zubehörprogramm



Beschreibung:

Das motorgetriebene hüfthohe Vertikal-drehkreuz Vario 1100 E besteht zur Gänze aus rostfreien Materialien und ist besonders für den Aufbau von Sperren an gut frequentierten Zugängen in Bädern und Freizeiteinrichtungen geeignet.

Antrieb und Logiturn-Steuerung sind oben angeordnet und daher gut zugänglich und vor Bodenfeuchtigkeit geschützt.

Vario 1100 E wirkt durch ihr transparentes Gehäuse besonders zart und bereichert die Architektur des Empfangsbereiches.

Vario 1100 E ist für ein- oder zweirichtungs-Betrieb geeignet und optional in seewassertauglicher Ausführung erhältlich.

Anwendungsbereiche:

- Bäder und Thermen
- Werksschutz
- Museen und Freizeiteinrichtungen
- Für Außenanwendungen geeignet

Technische Eigenschaften:

Stromversorgung:	24 V =
Leistungsaufnahme:	max. 200 VA
Durchgangsfrequenz:	1.700 Pers./h.
Lagertemperatur:	-40°C bis +50°C
Betriebstemperatur:	+5°C bis +50°C
Breite/Durchgang:	1.145 mm / 550 mm
Länge:	1.200 mm
Höhe:	1.100 mm
Masse:	110 kg
Schnittstellen:	RS485, potentialfreie Kontakte, Optokoppler-Eingänge, optional RS232
Material:	CrNi –Stahl Werkstoff 1.4301, Acrylglas

Ausführungen

- 6VAR11E4A:** Einzeldrehkreuz Vario 1100E-90
6VAR11E2A: Einzeldrehkreuz Vario 1100E-180

Sonderausstattung:

- 21000-N:** Seewasserfeste Ausführung in V4A
8P408S-N: LOGITURN Bedientableau
8P407-N: Aufbaugehäuse für Bedientableau
8P409-N: Vorwahlzähler Logiturn
8P413-N: Zufallsgenerator
2PV12: Sensorstart berührungslos
2PV13: Lichtschranken-Freischaltung
2P782-N: Übersteig-/Unterkriechschutz
2K140: Fundamentkonsolen für Vario Einzeldrehkreuze

Passende Produkte:

- 6VAR11D4:** Doppeldrehkreuz Vario 1100D-90
6VAR11D2: Doppeldrehkreuz Vario 1100D-180
2SVA11: Spurteiler VARIO 1100 Acryl
2SVH11: Spurteiler VARIO 1100 Holm
6IKB1AEC: Motorisierte Schwenktüre Ikarus Baden
21091: Geh-türe 1100 Acryl
 Diverse Leserstandsäulen

